



POPIS VÝROBKU

Kancelářská židle vyšší kategorie **GAME ŠÉF**, určená pro použití zejména v kancelářském prostředí. Pohodlné a dynamické sezení zaručuje kvalitní výplň sedáku, výškově stavitelný síťovaný opěrák s mechanickým zámkem a samostatně výškově stavitelná bederní opěrka. Centrální osu tvoří plynový píst usazený v pětiramenném kříži s kolečky, umožňující výškové nastavení sedáku a horizontální otáčení židle kolem svislé osy. Židle disponuje kvalitní synchronní mechanikou (na výběr z mechanik synchro, T-synchro nebo TB-synchro).


Základní varianta neobsahuje: područky, podhlavník, kryt pístu.



SESTAVENÍ ŽIDLE*


- 1) nasazení 5 kusů koleček na pětiramenný kříž
- 2) nasazení pístu do kříže
- 3) namontování opěráku k sedáku
- 4) nasazení sedáku s opěrákem na píst

Nákres židle má ilustrační charakter.



NASTAVENÍ MECHANIKY SYNCHRO*, **

- 1) nastavení výšky sedáku: nadzvednutí páčky
- 2) - 3) nastavení sklonu opěráku:
 - ➔ nadzvednutí páčky – možnost houpání
 - ➔ zatlačení páčky směrem dolů – zablokování ve zvolené pozici (možnost 5 poloh)
- 4) nastavení odporu opěráku při houpání: otáčením kolečka



NASTAVENÍ MECHANIKY T-SYNCHRO*, **

- 1) nastavení výšky sedáku: nadzvednutí páčky
- 2) - 3) nastavení sklonu opěráku:
 - ➔ nadzvednutí páčky – možnost houpání
 - ➔ zatlačení páčky směrem dolů – zablokování ve zvolené pozici (možnost 5 poloh)
- 4) nastavení odporu opěráku při houpání: otáčením kolečka
- 5) horizontální posuv sedáku: přitažení páčky k sedáku, rozsah 50 mm



NASTAVENÍ MECHANIKY TB-SYNCHRO*, **

- 1) nastavení výšky sedáku: nadzvednutí „křídýlka“ mechaniky
- 2) horizontální posuv sedáku: nadzvednutí „křídýlka“ mechaniky, rozsah 58 mm
- 3) nastavení sklonu opěráku:
 - ➔ pootočením konce ovládací páčky – možnost houpání
 - ➔ navrácením / pootočením konce ovládací páčky – zablokování ve zvolené pozici (možnost 4 poloh)
- 4) nastavení odporu opěráku při houpání: otáčením konce ovládací páčky

* u ovládacích prvků používejte vždy přiměřenou sílu

**mechanika je vybavena bezpečnostním antišokovým systémem zajišťujícím zabránění samovolného navrácení opěráku při odjištění funkce naklápění

MOŽNOSTI NASTAVENÍ ŽIDLE



- výškově stavitelný operák: odjištění ovladače, nastavení výšky operáku, zajištění ovladače - rozsah 5 cm (1)
- stavitelné područky P44 (příplatková výbava): nahoru / dolů - zamáčknutí ovladače - rozsah 7 cm (2)
- pevný podhlavník (příplatková výbava): bez možnosti nastavení (nezobrazen)
- podhlavník 3D (příplatková výbava): posunutí podhlavníku nahoru / dolů - rozsah 9 cm - a případný náklon (3)
- výškově stavitelná bederní opěrka: uchopení bed. opěrky a její posunutí nahoru / dolů - rozsah 8 cm (4)
- nastavení výšky sedu: rozsah 11 cm (5)

Náskres židle má ilustrační charakter.

OBCENÉ INFORMACE K VÝROBKŮM

OBCENÁ PRAVIDLA PŘI POUŽÍVÁNÍ A BEZPEČNOST

Naše výrobky jsou určeny pro max. 8-hodinové denní sezení, pokud není uvedeno jinak. Jakékoliv jiné užívání, nežli sezení, je nežádoucí a nebezpečné (např. sezení na opěradle nebo područkách, stoupání na židli, apod.), neboť může dojít k poškození daného výrobku nebo k úrazu. Výrobky jsou určeny výhradně pro vnitřní použití, pokud není uvedeno jinak. Židli používejte pouze na rovné a pevné podlaze. Při sezení používejte celou sedací část sedáku.

Naše výrobky nejsou náročné na údržbu, doporučujeme však pravidelnou kontrolu šroubových spojů přiměřeným dotažením, a to min. 2x za rok. Při uvolnění spoje, který nelze běžným způsobem dotáhnout, kontaktujte svého prodejce, který zajistí odborný servis.

Přestože byly židle testovány na stabilitu (dle normy ČSN EU 1335-2:2000 čl.4.3), doporučuje výrobce usedat na židli v zajištěném stavu náklonu operáku v základní svislé poloze. V opačném případě hrozí převržení dozadu! Je zakázáno měnit veškeré části židle, zejména pak spodní pětiramenný kříž a píst, tak aby nedošlo ke změně dimenze stability.

Dbejte na to, aby jednotlivé části židli nenarážely do nábytku, mohlo by dojít k jejich poškození.

V případě, že je židle poškozena nebo má poškozené části, nesmí se používat, mohlo by dojít k újmě na zdraví či majetku.

VÝBĚR KOLEČEK

Plastová kolečka jsou určena pro měkké podlahové krytiny (např. koberec). Pogumovaná kolečka jsou určena pro tvrdé podlahy (např. plovoucí podlahy, lino, beton, dlažba). Pogumovaná kolečka je možno použít i pro měkké podlahové krytiny.

Pro zvýšenou bezpečnost uživatele doporučuje výrobce používat brzděná kolečka zabraňující v nezatiženém stavu samovolnému posuvu židle.

PLYNOVÝ PÍST

Nesmí být z žádných okolností otevírán (rozebírán) či jakýmkoliv způsobem přizpůsobován. Plynový píst je pod stálým tlakem a mohlo by dojít ke smrtelnému úrazu! Plynový píst není možno opravit a v případě nefunkčnosti musí být vyměněn za nový. Plynový píst nesmí být umístěn blízko zdrojů žaru.

OŠETŘOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ

Čištění čalouněných částí provádějte pouze jemným kartáčem, který odstraní usadlý prach z povrchu potahového materiálu. Kartáčování provádějte přiměřenou silou, aby nedošlo k porušení vlákna dané textilie. K odstranění prašného znečištění doporučujeme vysávat potahové látky běžným vysavačem při použití správného nástavce pro čalouněné potahy. Při větším znečištění čalounění používejte pěnnotvorného procesu, který zabraňuje pouštění barev a srážení tkaniny. Při jakémkoliv pěnnotvorném čištění používejte co nejmenší množství samotné vody, aby nevznikly na potahu mokré skvrny, jejichž ohraničené plochy by byly vidět i po vyschnutí, čímž by se potah nevratně poničil. Při mokrému procesu musí být vždy čistěna celá plocha daného potahu, např. celý sedák nebo celý operák. Před započetím pěnnotvorného procesu je nutné zbarvit tkaninu co nejvíce tekutinou z čalounění co nejrychleji odstranit odsátím za pomoci savého materiálu a teprve pak použijte tzv. pěnnotvorný proces, a to opět po celé ploše sedáku nebo operáku.

Kožené, koženkové, dřevěné a plastové povrchy ošetřujte měkkým hadříkem s chemickým přípravkem, který je vhodný pro tyto materiály. Čištění provádějte rovnoměrně a po celé ploše.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Na jakémkoliv povrchu našich výrobků NESMÍ být k čištění použita žádná organická rozpouštědla, ředidla, technický benzin, agresivní chemické čističe apod., jinak by došlo k nenávratnému poškození.