

# Montážní návod

Opatrně vyjměte všechny části židle z krabice, rozbalte sáčky se spojovacími komponenty a ujistěte se, že dle výčtu v tabulce, nic nechybí.

Dále prosím postupujte dle následujících instrukcí.

1. Nasuňte kolečka (K) do děr ve spodku kříže (J).
2. Nasuňte zvedací plynový píst (I) z vrchu do středové díry kříže (J) a teleskopický plastový kryt (H) navlečte na plynový píst.
3. Připevněte mechanismus (F) pomocí 4 šroubů do spodní části sedáku. (D).
4. Připevněte opěradlo židle (A) pomocí 4 šroubů (b) k hliníkovým spojovacím dílcům (BL a BP). Šrouby nejdříve zašroubujte jen lehce a teprve nakonec dobře dotáhněte.
5. Zasuňte područky (C) do otvorů z boků sedáku a dobře zajistěte pomocí šroubů (G) v poloze, která Vám bude, co do rozteče područek, nejlépe vyhovovat.
6. Ujistěte se, že všechny šrouby jsou pevně dotaženy a nakonec nasadte vrchní část židle (sedák, opěrák a područky) na píst, který je vertikálně zasazen do kříže na kolečkách.

Označení	Popis	Počet
A	Opěrák	1
B	Hliníkový spojovací díl	2 (P+L)
C	Područky	2 (P+L)
D	Sedák	1
E	Podložka	2
F	Pohybový mechanismus	1
G	Aretační šroub područky	2
H	Teleskopický kryt pístu	1
I	Plynový píst	1
J	Kříž	1
K	Kolečka	5
L	Imbusový klíč	1

Označení	Popis	Počet
a	Šroub 16x25	4
b	Šroub 16x20	4

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Výška: 1130 - 1210 mm  
 Hloubka: 490 mm  
 Šířka: 700 mm - kříž  
 500 mm sedák  
 Váha: 24,5 kg  
 Max. nosnost: 130 kg

