

VZORNÍK

POTAHOVÝCH LÁTEK



NOVÁ TVÁŘ VAŠÍ KANCELÁŘE...

SEDIČKA



DINO

B

KATEGORIE




> **D4011** <



> **D4017** <




> **D6003** <




> **D6016** <




> **D6098** <



> **D7008** <




> **D7048** <



> **D3012** <



> **D1008** <



> **D2036** <



> **D8010** <



> **D8033** <




URBAN Plus

C

KATEGORIE




> YN009 <



> YN076 <




> YN079 <




> YN086 <




> YN145 <



> YN148 <




> YN200 <



> YN204 <




> YN206 <



> YN208 <



> YN209 <



> YN210 <



VALENCIA

C

KATEGORIE



V1050



V2074



V6019




V3067




V4041



V4045



V8032



V9035



C

KATEGORIE


THEO@ NETS



> U66063 <




> U60999 <



> U63034 <



> U68056 <



> U65078 <



> U60011 <



> U64089 <


C

KATEGORIE

Sítovina NETS



> NET202 <



> NET224 <

TECHNICKÉ ÚDAJE

KATEGORIE

C

URBAN Plus

. SLOŽENÍ	100% POLYESTER XTREME FR	
. VÁHA	448 G/LM	
. ŠÍŘKA	140 cm	
. ODĚRUVZDORNOST	MARTINDALE 90 000 CYCLES UNI EN ISO 12947-2	
. STÁLOBAREVNOST NA SVĚTLE	6	ISO 105-B02
. STÁLOBAREVNOST V OTĚRU	4	ISO 105-X12
. OHNIVZDORNOST	(GB) CRIB 5, (D) B1, (F) M1	EN 1021/1-2

- **ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA**
PRO BÉŽNÉ ČISTĚNÍ A ÚDRŽBU PRAVIDELNĚ VYSÁVEJTE VYSAVAČEM.
V PŘÍPADĚ POTŘEBY ČISTĚTE HADŘÍKEM NAVLHČENÝM VODOU.

sítoviny THEO@ NETS

. SLOŽENÍ	100% POLYESTER	
. VÁHA	480 G/LM	
. ŠÍŘKA	160 cm	
. ODĚRUVZDORNOST	MARTINDALE 70 000 CYCLES UNI EN ISO 12947-2	
. STÁLOBAREVNOST NA SVĚTLE	5	UNI EN ISO 105-B02
. STÁLOBAREVNOST V OTĚRU	4-5	UNI EN ISO 105-X12
. ŽMOLKOVÁNÍ	5	UNI EN ISO 12945-2
. OHNIVZDORNOST	EN 1021/1-2	

- **ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA**
PRO BÉŽNÉ ČISTĚNÍ A ÚDRŽBU PRAVIDELNĚ VYSÁVEJTE VYSAVAČEM.
V PŘÍPADĚ POTŘEBY ČISTĚTE HADŘÍKEM NAVLHČENÝM VODOU.

VALENCIA

. SLOŽENÍ	TOPCOAT: 100% VINYL BACKING: 100% POLYESTER HI-LOFT	
. VÁHA	650 g/m ²	
. ŠÍŘKA	137 cm	
. ODĚRUVZDORNOST	MARTINDALE 300 000 CYCLES UNE EN ISO 12947	
. STÁLOBAREVNOST NA SVĚTLE	7, DIN 54004/NTC 1479	
. OHNIVZDORNOST	NF P 92-503/M2, BS 5852 CRIB 5 DIN 4102 B2, EN 1021 PART 1 & 2	
. VLASTNOSTI	ODOLNOST VŮČI KRVÍ, MOČI, OLEJÍ OCHRANA PROTI PLÍSNÍM A BAKTERIÍM ANTIMYKÓZNÍ OCHRANA	

- **ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA**
MATERIÁL JE VHDNÉ ČISTIT VLHKÝM HADŘÍKEM. JE MOŽNÉ POUŽÍT
ŠETRNÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY SPECIÁLNĚ URČENÉ PRO ČISTĚNÍ PVC.

sítovina NETS

. SLOŽENÍ	70% POLYVINYL / 30% POLYESTER	
. VÁHA	560 G/LM	
. ŠÍŘKA	190 cm	
. ODĚRUVZDORNOST	MARTINDALE 100 000 CYCLES UNI EN ISO 12947 1-2	
. STÁLOBAREVNOST NA SVĚTLE	8	EN ISO 4892-2/6
. STÁLOBAREVNOST V OTĚRU	5	EN ISO-X12:2003

- **ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA**
PRO BÉŽNÉ ČISTĚNÍ A ÚDRŽBU PRAVIDELNĚ VYSÁVEJTE VYSAVAČEM.
V PŘÍPADĚ POTŘEBY ČISTĚTE HADŘÍKEM NAVLHČENÝM VODOU.

KATEGORIE

B

DINO

. SLOŽENÍ	100% POLYESTER	
. VÁHA	350 G/LM	
. ŠÍŘKA	140 cm	
. ODĚRUVZDORNOST	MARTINDALE 100 000 CYCLES UNI EN ISO 12947-2	
. STÁLOBAREVNOST NA SVĚTLE	6	UNI EN ISO 105-B02
. STÁLOBAREVNOST V OTĚRU	4-5	UNI EN ISO 105-X12
. ŽMOLKOVÁNÍ	5	UNI EN ISO 12945/1
. OHNIVZDORNOST	(GB) CRIB 5	EN 1021/1-2

- **ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA**
PRO BÉŽNÉ ČISTĚNÍ A ÚDRŽBU PRAVIDELNĚ VYSÁVEJTE VYSAVAČEM.
V PŘÍPADĚ POTŘEBY ČISTĚTE HADŘÍKEM NAVLHČENÝM VODOU.